



Grenzwertgebertestgerät GPR 4



Benefits

- Für den einfachen, schnellen Funktionstest
- Batteriebetrieb
- Optische Störmeldung über Signalleuchte

Anwendung

Zum schnellen, einfachen elektrischen Funktionstest von Grenzwertgebern. Für den Einsatz an Tanks zur Lagerung von Heizölen, Schmierölen oder paraffinischen Brennstoffen und Dieselmotoren. Nicht gestattet in Ex-gefährdeten Bereichen und nicht für Grenzwertgeber, die in Tanks mit Ex-gefährdeten Medien eingebaut sind.

Ausführungen

	Art.-Nr.
Grenzwertgebertestgerät GPR 4	62301

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Beschreibung

Einfaches Grenzwertgebertestgerät mit Stecker, passend für alle Grenzwertgeberarmaturen. Funktionsanzeige oder Störmeldung über Signalleuchte. Batteriebetrieb. Lieferung inkl. Batterie und GWG-Steckarmatur, passend auch für GWG mit Messingarmatur.

Technische Daten

Temperatureinsatzbereich

Umgebung: 0/40 °C

Lagerung: -10/+60 °C

Gewicht

344 g (inkl. GWG-Steckarmatur)

Maße

B x H x T: 70 x 123 x 34 mm

Schutzart

IP 30 (EN 60529)

Anschluss GWG

0,8 m Anschlusskabel mit Kupplungsdose 903

Versorgungsspannung

2 x 9 V Block-Batterie (PP3)

Lieferumfang

- Grenzwertgebertestgerät
- Kupplungsdose 903
- Batterie