

Füllstandmessgerät MT-Profil R



Benefits

- Kein Stromanschluss nötig
- Wendeskala (0–150 cm und 0–250 cm) zur einfachen, schnellen Anpassung an die Tankhöhe
- Flexibilität bei der Montage durch Anschlussgewinde G1½ und G2
- Proofed Barrier (geruchsdicht)
- Materialien beständig gegenüber Bioheizöl- und Biodiesel-Mischungen mit bis zu 100 % FAME
- Green fuels ready: Geeignet für den Einsatz an Tankanlagen, die mit den neuen paraffinischen Brennstoffen HVO oder GTL befüllt werden
- Druckwasserdicht bis 10 m Wassersäule - ideal für den Einsatz in Überschwemmungs- und hochwassergefährdeten Gebieten



Anwendung

Zur kontinuierlichen Füllstandmessung in Behältern mit Heizöl EL (DIN 51603-1), Dieseldieselkraftstoff (EN 590), Wasser, flüssigen Brennstoffen nach DIN SPEC 51603-6 und DIN/TS 51603-8 sowie Bioheizöl und Biodiesel mit bis zu 100 % FAME (EN 14214). Somit eignet sich dieses Produkt optimal für alle ökologisch aufgewerteten Heizölverbraucheranlagen, welche als Beimischung oder zu 100 % die neuen paraffinischen Brennstoffen HVO oder GTL verwenden. Auch für den Einsatz in Überschwemmungs- und Risikogebieten. Für Tankhöhen von 0 bis 250 cm.

Ausführungen

	Art.-Nr.
Füllstandmessgerät MT-Profil R Anschlussgewinde G1½	16500
Füllstandmessgerät MT-Profil R Anschlussgewinde G2	16540
Reduzierstück G2 x G1½	20903

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Beschreibung

Universelles, mechanisches Füllstandmessgerät mit Kunststoff-Planetenge triebe. Messbereich einstellbar von 0–250 cm durch Verdrehen der Skala.

Mit Wendeskala 0–150 cm und 0–250 cm für die einfache und schnelle Anpassung an die Tankhöhe. Geruchsdicht. Druckwasserdicht bis 10 m Wassersäule.



Technische Daten

Messbereich (Tankhöhe)

0/150 bis 0/250 cm

Skala (Anzeigewerte)

0/150 oder 0/250 cm Füllhöhe

Anschlussgewinde

G1½ oder G2

Gehäuse/Schwimmer

Anzeige: ABS, schlagfest

Deckscheibe: SAN

Schwimmer: PE-HD, Ø 41 mm